

Aislamiento:	Panel 40mm
Densidad: $\pm 45\text{kg/m}^3$ Fuerza de adherencia: $\pm 0,10\text{ MPa}$ Resistencia a la compresión: $\pm 0,13\text{ MPa}$ Módulo de elasticidad en compresión: $\pm 2,68\text{ MPa}$ Conductabilidad termica: $\pm 0,14\text{ W/mk}$ Índice de células cerradas: $\pm 94\%$	Acabados interior: Con textura de estuco (imitación piel de naranja), con chapa de acero 0,40 a 0,45 mm de espesor. Acabados exterior: Liso, con chapa de 0,7 mm de espesor. Imitación madera, con chapa revestida de PVC y protección contra los rayos ultravioleta. Aluminio, con chapa de 0,6 mm de espesor. Todos los paneles presentan dos chapas de refuerzo para una mejor sujeción de las bisagras y un sistema antipinzamiento.



* acanalado woodgrain



acanalado liso - PVC



acanalado liso - lacado



microacanalado liso



liso liso




cuarterones woodgrain



unicanalado woodgrain



unicanalado liso - PVC



unicanalado liso - lacado



acanalado aluminio

Color/ral
 *acanalado/woodgrain

9010	1015	9006	7011	6005	8014	3000	5010
		9007	7016	6009	8017		